

# VegTech Droppbevattning

## Montering- och skötselanvisning

Denna anvisning uppdateras kontinuerligt. Gällande version är publicerad på [vegtech.se](http://vegtech.se).

För en mer detaljerad produktbeskrivning, se separat produktdatablad. För information om bevattningsbehov, se skötselanvisning för aktuell vegetationstyp.

### Systemutformning allmänt

- På byggnader med sadeltak ska separata system installeras på respektive takyta för att säkerställa en effektiv bevattning anpassad efter väderstreck.
- Om takfallslängden överstiger 5 meter använd minst två droppslangar (1 droppslang / 5 meter). Tryckregulatorn ska alltid placeras under den nedersta droppslangen.

### Förberedelser

Till installationen behövs ett verktyg för kapning av slangar (tex. sax, avbitartång eller kniv) samt stripes/buntband för infästning.

### Montering

- Placera droppslangen högst uppe i nocken på byggnaden direkt på den fukthållande filten under vegetationsmattorna och fäst med stripes/buntband. Ev. ytterligare droppslangar på långa takfall fästs på samma sätt.

- Placera matarslangen utmed ena kanten av takytan. Droppslangen placerad vid nocken kopplas på med en 16 mm vinkelanslutning och efterföljande 16/12 mm skarvanslutning. Ev. övriga droppslangar kopplas på matarslangen med 16/12 mm T-anslutningar.
- Koppla in tryckregulatorn under den nedersta droppslangen.
- Koppla matarslangen till byggnadens vattensystem. Det kan göras med tex en vanlig trädgårdsslang i vattenutkastet.
- Koppla på vattnet och provkör systemet för att säkerställa att kopplingar är täta och att vattnet går ut som det ska i droppslang/ar. Om inte systemet eftermonteras på ett befintligt vegetationstak ska provkörningen göras innan vegetationsmattorna läggs ut.

### Skötsel

Vid minusgrader ska systemet kopplas ur för att undvika frysskador. Säkerställ att tryckregulatorn töms på vatten.

